



PERFIL PTR

Perfil tubular rectangular o cuadrado fabricado con acero al carbono por medio del proceso de laminado en caliente. Su configuración cerrada proporciona resistencia y rigidez para la elaboración de elementos de refuerzo y armazones metálicos ligeros.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

BENEFICIOS

- » Se maneja, perfora, corta y suelda con facilidad
- » Disminuye las cargas totales en las estructuras
- » Se puede utilizar en numerosos y diversos proyectos
- » Gran resistencia a la intemperie y se puede pintar

APLICACIONES


- » Refuerzos estructurales
- » Armazones ligeros
- » Elementos de herrería
- » Carrocerías
- » Mobiliario urbano
- » Señalizaciones

ESPECIFICACIONES

- » Disponible en perfil cuadrado y rectangular
- » Se maneja en largos de 6 y 6.10 m




CUADRADO



Medidas		Calibre	Espesor		Longitud	Peso
in	mm		in	mm		
A x B		C			m	kg/m
3/4 x 3/4	19.05 x 19.05	14	0.075	1.90	6	1.06
1 x 1	25.40 x 25.40	14	0.075	1.90	6	1.46
		13	0.090	2.28	6	1.66
		12	0.105	2.67	6	1.95
		11	0.120	3.04	6	1.97
		10	0.135	3.42	6	2.13
1 1/4 x 1 1/4	31.75 x 31.75	14	0.075	1.90	6	1.85
		12	0.105	2.67	6	1.95
		11	0.120	3.04	6	1.97
1 1/2 x 1 1/2	38.10 x 38.10	10	0.135	3.42	6	3.20
		14	0.075	1.90	6	2.24
		12	0.105	2.67	6	3.07
1 3/4 x 1 3/4	44.45 x 44.45	11	0.120	3.04	6	3.16
		10	0.135	3.42	6	3.49
		14	0.075	1.90	6	2.64
2 x 2	50.80 x 50.80	14	0.075	1.90	6	3.03
		12	0.105	2.67	6	4.17
		11	0.120	3.04	6	4.38
		10	0.135	3.42	6	4.86
		3/16	0.188	4.76	6.10	6.43
2 1/4 x 2 1/4*	57.15 x 57.15	1/4	0.250	6.35	6.10	8.04
2 1/2 x 2 1/2	63.50 x 63.50	14	0.075	1.90	6	3.15
		16	0.059	1.49	6	2.95
		14	0.075	1.90	6	3.82
		13	0.089	2.26	6	4.38
		12	0.105	2.67	6	5.27
		11	0.120	3.04	6	5.59
		10	0.135	3.42	6	6.22
		9	0.150	3.80	6	6.76
		3/16	0.188	4.76	6.10	8.33
3 x 3	76.2 x 76.2	1/4	0.250	6.35	6.10	10.57
		14	0.075	1.90	6	4.61
		12	0.105	2.67	6.10	6.38
		11	0.120	3.04	6	6.80
		10	0.135	3.42	6	7.54
		9	0.150	3.80	6	8.26
		3/16	0.188	4.76	6.10	10.24
		1/4	0.250	6.35	6.10	13.10
3 1/2 x 3 1/2	88.9 x 88.9	14	0.075	1.90	6	5.11
		11	0.120	3.04	6	8.02
		9	0.150	3.80	6	9.75
		3/16	0.188	4.76	6.10	12.14
		1/4	0.250	6.35	6.10	15.63

RECTANGULAR



Medidas		Calibre	Espesor		Longitud	Peso
in	mm		in	mm	m	kg/m
B x A		C				
2 x 1	50.8 x 25.4	14	0.075	1.90	6	2.24
		11	0.120	3.04	6	3.16
2 1/2 x 1 1/2	63.5 x 38.1	14	0.075	1.90	6	3.03
		12	0.105	2.67	6	4.16
3 x 1 1/2	76.2 x 38.1	14	0.075	1.90	6	3.43
		11	0.120	3.04	6	5.59
3 x 2	76.2 x 50.8	14	0.075	1.90	6	3.82
		11	0.120	3.04	6	5.59
		10	0.135	3.42	6	6.22
		9	0.150	3.80	6	6.75
		3/16	0.188	4.76	6.10	8.33
		1/4	0.250	6.35	6.10	10.57
4 x 1 1/2	101.6 x 38.1	14	0.075	1.90	6	4.22
		11	0.120	3.04	6	6.81
4 x 2	101.6 x 50.8	14	0.075	1.90	6	4.61
		11	0.120	3.04	6	6.81
		9	0.150	3.80	6	8.26
		3/16	0.188	4.76	6.10	10.24
4 x 3	101.6 x 76.2	1/4	0.250	6.35	6.10	13.10
		14	0.075	1.90	6	5.40
		11	0.120	3.04	6	8.02
		9	0.150	3.80	6	9.75
		3/16	0.188	4.76	6.10	12.14
		1/4	0.250	6.35	6.10	15.63
5 x 3	127 x 76.2	14	0.075	1.90	6.10	5.87
		11	0.120	3.04	6.10	9.60
		10	0.135	3.42	6.10	10.24
		9	0.150	3.80	6.10	11.24
		3/16	0.188	4.76	6.10	14.00
		1/4	0.250	6.35	6.10	18.15
6 x 2	152.4 x 50.8	14	0.075	1.90	6	5.87
		11	0.120	3.04	6	9.60
		10	0.135	3.42	6.10	10.24
		9	0.150	3.80	6.10	11.24
		3/16	0.188	4.76	6.10	14.00
		1/4	0.250	6.35	6.10	18.15
6 x 3	152.4 x 76.2	14	0.075	1.90	6.10	6.63
		11	0.120	3.04	6	10.24
		10	0.135	3.42	6.10	11.52
		9	0.150	3.80	6.10	13.02
		3/16	0.188	4.76	6.10	15.90
		1/4	0.250	6.35	6.10	20.67